

## **ESPECIFICACIONES PARTICULARES**

**SERVICIO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO MOVIL CON 2 PUERTAS, PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS EN ÁREA DE COMEDOR DE MINISTROS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.**

UBICACIÓN: EDIFICIO SEDE, PUERTA 3088, SEGUNDO NIVEL, PINO SUAREZ N° 2, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06060, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

Octubre, 2022

### **CLAVE** **I**

### **C O N C E P T O** **ACABADOS**

ACA-01 Suministro y colocación de Muro móvil sono-aislante, de suspensión simple, para cubrir un área de 5.25 m de largo por 4.80 m de altura, en espacio de comedores de Ministros, conformado, por 5 paneles individuales (2 paneles con puerta de madera), según diseño indicado en plano ARQ- 01, el alojamiento del muro móvil será en el área de alojamiento del muro móvil existente en los comedores 1 y 3, para lo cual se deberá de considerar la adaptación y conexión con el riel existente, todos los paneles serán de 9 cm de espesor compuestos a base bastidor perimetral metálico galvanizado y reforzado calibre 18, armados con escuadras metálicas calibre 10, con relleno de fibra de vidrio o lana mineral de baja densidad de 2.5 cm de espesor y de cono aislasónico de 3.5 cm de espesor, recubiertos por una hoja de MDF (tablero de fibra de madera y resinas sintéticas de densidad media) de 12 mm de espesor en cada cara; el acabado de los paneles será igual al de los acabados de los muros móviles existentes en el área, en ambas caras; es la parte superior de los paneles I llevará acabado en piel en color (tono miel) y en la parte inferior de los paneles (hasta 2.80 m de altura) triplay de madera de caoba de 6 mm de espesor con el tono y acabado de la madera existente de los muros móviles adyacentes, los paneles de los extremos llevarán puerta de madera de 0.80 m de ancho por 2.20 m de altura y en los 3 paneles centrales llevarán tableros de piel de 0.75 m de largo x 0.60 m de alto, aproximadamente; los paneles serán independientes y con ensamble entre sí, se desplazarán con sistema de riel superior de aluminio natural de 75 mm de ancho por 85 mm de altura con 2 carretillas de naylacero con baleros axiales, cada uno multidireccionales, sin guía inferior, incluye: el suministro, colocación y fijación de estructura metálica como soporte de riel para recorrido y guardado, en las 2 áreas propuestas, del muro móvil fijada en losa hasta el nivel del falso plafón de 0.80 m de altura, aproximadamente, ver plano EST- 01, conformada de elementos metálicos colocados a cada 1.05 m aproximadamente, a base de placa de acero de 2" x 5" de 3/8" de espesor fijada a losa con taquetes de expansión de 3/8" x 3" para recibir PTR de 2" x 2" calibre 9 con placa de acero de 2" x 5" de 1/4" y Mon-ten de 3" x 5" calibre 12 que llevará fijados birlos metálicos de 3/8" y una placa de acero niveladora de 2" x 5" de 3/8" de espesor para recibir riel de aluminio natural de doble pista, desmontaje y montaje de paneles y riel de muro móvil existente de las áreas de los comedores 1 y 3 para realizar conexión con el riel nuevo, todos los accesorios y herrajes para las 2 puertas (chapas y bisagras iguales a las existentes en las áreas de los comedores 1 y 3), molduras laterales de aluminio para unir paneles con sello de vinil de neopreno, zoclos metálicos con sellos de PVC superior para sellar contra el riel e inferior para sellar contra el piso, mano de obra especializada, trazo, nivelación y plomeo, se deberán de considerar, ajustes, cortes, suministros, desperdicios de todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreo horizontal y/o vertical

## **ESPECIFICACIONES PARTICULARES**

**SERVICIO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO MOVIL CON 2 PUERTAS, PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS EN ÁREA DE COMEDOR DE MINISTROS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.**

UBICACIÓN: EDIFICIO SEDE, PUERTA 3088, SEGUNDO NIVEL, PINO SUAREZ N° 2, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06060, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

Octubre, 2022

dentro y fuera del sitio de los trabajos; se deberán de corroborar todas las dimensiones antes de la fabricación del muro móvil, los trabajos no deberán dañar pisos, muros e instalaciones de cuerpos anexos, considerar su protección con papel Kraft o plástico burbuja, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento (Ver planos EAC- 01, ARQ- 01, ARQ- 02 Y EST- 01).

ACA-02

Suministro y colocación de plafón de madera a base de triplay de caoba con molduras de madera de caoba de medio bocel de  $\frac{3}{4}$ ", igualando al existente, con refuerzos de madera de pino de 1a. calidad de 1" x 2" a cada 45 cm, colganteado de la losa con alambre galvanizado calibre 14, fijados a la estructura con pistola de clavos @ 45 cm de separación en ambos sentidos, el acabado será con barniz de poliuretano transparente, igualando el acabado del plafón existente, conforme a proyecto, (Ver plano DET-1), considerar mano de obra especializada, trazo, nivelación y plomeo, se deberá de considerar, ajustes, cortes, desperdicios suministro y colocación de todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera del sitio de los trabajos, los trabajos no deberán dañar pisos, muros e instalaciones de cuerpos anexos considerar su protección con papel Kraft o plástico burbuja, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y ejecución. (Ver planos EAC-01, ARQ-01, ARQ-02 y EST-01).