

**DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA**  
**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO**

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**

**PCAD/CC/J/GDL/12/2024**

**SERVICIO**

**TRABAJOS DE ATENCIÓN DE FILTRACIONES PLUVIALES**

**21 DE OCTUBRE DE 2024**

**Fundamento Legal:** artículos 43, fracción V, 46, 47, fracción IV, 95, 96 y 97, del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, arrendamiento, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras y prestación de servicios requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Acuerdo General de Administración XIV/2019).

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- **DESELCI, S.A DE C.V.**
- 2.- **ING. MARIO HINOJOSA NAVARRO**
- 3.- **ISCO, S.A DE C.V.**

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
IHS.01	DEMOLICIÓN CONTROLADA DE FIRME DE CONCRETO Y EXCAVACIÓN DE TERRENO TIPO II, EN SECCIÓN DE 0.40 M. DE ANCHO, HASTA 1.80 M. DE PROFUNDIDAD Y DESARROLLO HASTA 12.00 ML EN HORIZONTAL, POR MEDIOS MANUALES. CONSIDERAR DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO EXISTENTE DE 0.20 X 0.20 M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Salón de Jubilados y Hemeroteca.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC; TUBO DE 6" Ø HASTA 12.00 ML. DE DESARROLLO Y PENDIENTE DEL 1% AL 2%. CONSIDERAR: RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Salón de Jubilados y Hemeroteca.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.03	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN SECCIÓN DE 0.40 M. DE ANCHO, HASTA 1.70 M. DE PROFUNDIDAD Y DESARROLLO DE HASTA 12.00 ML EN HORIZONTAL, FIRME DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 EN SECCIÓN DE 0.40 M. DE ANCHO, 0.10 M. DE ESPESOR Y DESARROLLO HASTA 12.00 ML EN HORIZONTAL REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 / 10X10. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Salón de Jubilados y Hemeroteca.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA INTERCERAMIC 0.20 X 0.20 M. MODELO SIMILAR AL EXISTENTE EN SECCIÓN DE 0.40 M. DE ANCHO Y DESARROLLO DE HASTA 12.00 ML EN HORIZONTAL, EN SALÓN DE JUBILADOS Y HEMEROTECA. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Salón de Jubilados y Hemeroteca.	M2	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA B.A.P. EN MURO Y LOSA, TUBO DE 4" Ø HASTA 9.00 ML. DE DESARROLLO EN HORIZONTAL Y VERTICAL Y 5.00 CODDO 90° DE 4" Ø. CONSIDERAR: RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, CONEXIONES, SUJECIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Terraza Chica.	ML	9.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO (FESTER A3 BLANCO, MCA, FESTER) PARA MANTENIMIENTO DE LOSA. CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS; CALAFATEO CON SELLADOR DE POLIURETANO, FESTER ACRITÓN SELLADOR COMO PRIMARIO, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS, APLICACIÓN DE FESTER A3 BLANCO A DOS MANOS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Terraza Chica.	M2	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TOP WALL AISLANTE TÉRMICO BLANCO BASE MCA. COMEX (PINTURA ELASTOMÉRICA IMPERMEABLE Y AISLANTE TÉRMICO, ACRÍLICA BASE AGUA) A DOS MANOS MÍNIMO Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, COLOR BLANCO, EN MURO HASTA 3.00 M. DE ALTURA, CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, POLVO, ÓXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O QUÍMICOS; CALAFATEO CON TOP TAPAGOTERAS, DILUIR 4:1 AGUA Y TOP WALL AISLANTE TÉRMICO COMO PRIMARIO, APLICACIÓN DE TOP WALL EN DOS CAPAS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO,	M2	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.08	REJUNTEO DE 5 MM. EN LOSETA DE BARRO DE 0.20 X 0.20 M., MARCA CREST, LÍNEA BOQUICREST ULTRAMAR ARENA, EN TONO IGUAL AL EXISTENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Terraza Chica.	M2	13.45	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE DUROCK A UNA CARA A BASE DE PLACA DE PANEL TABLA-CEMENTO 13 MM (1/2") DE ESPESOR, 0.15 M. DE ALTO X 0.40 M. DE LARGO X 0.20 M. DE ANCHO, FIJADO A PISO Y MURO CON TAQUETES Y TORNILLOS, SELLADO DE JUNTAS, PERFILADO CON CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO TIPO BASECOAT. CONSIDERAR: RETIRO DEL EXISTENTE, COLOCACIÓN, CORTES, AJUSTES, TRAZO, NIVELACIÓN Y ACABADO CON PINTURA VINÍLICA EN COLOR IGUAL AL EXISTENTE. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ESCALERAS, ANDAMIOS, ACARREOS,	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.10	PULIDO Y ABRILLANTADO DE PISO DE LOSETA CERÁMICA POR MEDIO DE MAQUINA PULIDORA, CONSIDERAR: LIJADO CON PIEDRA SHELAC, LAVADO Y PULIDO CON DISCO CANELA PARA LIMPIAR PERFECTAMENTE, ABRILLANTADO CON DISCO BLANCO PARA DAR BRILLO NATURAL Y APLICACIÓN DE CRISTALIZADOR DE PISOS COMO ACABADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, RESANADO DE FISURAS Y DESPOSTILLADURAS, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Vestibulo y Pasillo 1er Nivel - Archivo.	M2	40.36	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.11	MANTENIMIENTO DE LAMBRIN DE MADERA DE DUELA VERTICAL DE 1" HASTA 3.21 M. DE ALTURA A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 SEMMATE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Anexo.	M2	25.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.12	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA ACABADO CON LACA AUTOMOTIVA A BASE DE UN ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE CON LIJA, BOTADO DE CLAVOS, RESANES, AJUSTE, LASQUEOS, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO, APLICACIÓN DE PRIMER DE PIROXILINA Y ACABADO DE LACA AUTOMOTIVA COLOR BLANCO, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. INCLUYE: LIMPIEZA DE HERRAJES Y CRISTALES, DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.					
IHS.12.1	PUERTA TAMBOR 0.90 X 2.20 M. UNA HOJA ABATIBLE. Pasillo y Sanitarios 1er Nivel - Archivo.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.12.2	CANCELADO					
IHS.13	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR 0.90 X 2.20 M., HECHA A BASE DE BASTIDOR DE PINO DE 19 X 38 MM. FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO ROJO DE 6 MM. DE ESPESOR POR AMBAS CARAS (IMPRESCINDIBLE MADERA ESTUFADA DE 1ERA), CON DISEÑO IGUAL AL EXISTENTE ACABADO CON LACA. CONSIDERAR: LIJADO Y ASENTADO, PRESERVADOR PARA MADERA, APLICACIÓN DE PRIMER DE PIROXILINA ACABADO CON LACA AUTOMOTIVA EN COLOR BLANCO, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO Y SUMINISTRO DE HERRAJES (3 BISAGRAS MOD. 830, CERRADURA CILÍNDRICA GAMMA MARCA PHILLIPS O DE	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
IHS.13.1	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR 1.90 LARGO X 2.45 M. ALTURA, HECHA A BASE DE BASTIDOR DE PINO DE 19 X 38 MM. FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO ROJO DE 6 MM. DE ESPESOR POR AMBAS CARAS (IMPRESINDIBLE MADERA ESTUFADA DE 1ERA), CON DISEÑO IGUAL AL EXISTENTE ACABADO CON LACA. CONSIDERAR: CAMBIO DE COLOR EXISTENTE A BLANCO EN MARCO DE 30 CM. ANCHO Y EN ANTEPECHO INTERIOR DE 0.90 ALTURA X 2.00 M. LARGO, LIJADO Y ASENTADO, PRESERVADOR PARA MADERA, APLICACIÓN DE PRIMER DE PIROXILINA ACABADO CON LACA AUTOMOTIVA EN COLOR BLANCO, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO Y SUMINISTRO DE HERRAJES PARA PUERTA CORREDIZA (2 CARROS PARA SISTEMA CORREDIZO COLGANTE MOD. DUCLOSET SIMPLE MARCA DUCASSE O DE IGUAL CALIDAD Y JALADERA DE EMBUTIR OPORTO, ALUMINIO, ACABADO GRIS, MOD. KKD1183 MARCA JAKO O DE IGUAL CALIDAD). INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA EXISTENTE, COLOCACIÓN, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.14	CANCELADO					
IHS.15	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA UNA HOJA ABATIBLE DE 0.95 X 0.37 M. CON REJILLA TIPO LOUVER RECTA CAL. 12, CON MARCO DE ÁNGULO 1"X1"X1/8", CONTRAMARCO A BASE DE DOS POSTES Y TRAVESAÑO DE ÁNGULO DE 1 1/2", DOS BISAGRAS TUBULARES DE BARRIL 1/2" Y PASADOR CERROJO TIPO MAUSER 19 CM DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO. CONSIDERAR: PREPARADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE COMEX 100 TOTAL BRILLANTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES,	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COMEX 100 FLASH COAT PARA TUBERÍA HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE DE 1/2" Y HASTA 2", CON UNA LONGITUD DE HASTA 100 ML., LA PINTURA DEBE SER COLOR VERDE. CONSIDERAR: APLICACIÓN DE PINTURA EN COLOR CONTRASTANTE CON FLECHA INDICANDO LA DIRECCIÓN DEL FLUIDO. INCLUYE: CINTA DE ENMASCARAR, BROCHAS O RODILLO, SOLVENTE (THINER), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. Azotea.	ML	100.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.17	APLANADO DE YESO BAJO LOSA, EN SECCIÓN DE 8.50 X 3.50 M., ESPESOR PROMEDIO DE 2.00 CM, ACABADO PULIDO HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M. CONSIDERAR: COLOCACIÓN DE MALLA POLLERA COMO REFUERZO EN TODA LA SECCIÓN, DEMOLICIÓN DE APLANADO DE YESO EXISTENTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Losa Balcón Dirección.	M2	29.75	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.17.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA EN PLAFÓN DE YESO CON RODILLO, BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN, EN SECCIÓN DE 8.50 X 3.50 M., HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M, MARCA COMEX LÍNEA VINIMEX 3 EN 1 O DE IGUAL CALIDAD, A DOS MANOS MÍNIMO Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLORES EXISTENTES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Losa Balcón Dirección.	M2	29.75	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
IHS.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTIÓXIDO, CONVERTIDOR DE ÓXIDO BASE AGUA OXI-PRIMER MARCA SAYER O DE IGUAL CALIDAD, EN VIGAS METÁLICAS DE 3" X 3" X 3.50 M., A TRES CARAS, APLICADO CON BROCHA HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE A TRATAR. CONSIDERAR: LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE ÓXIDO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Losa Balcón Dirección.	PZA	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	Cumplimiento de lo señalado en el Catálogo de conceptos, especificaciones generales, notas importantes técnicas-administrativas; así como lo señalado en la Minuta de la reunión de trabajo.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO, DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO SE DETERMINA:</b>				<b>TÉCNICAMENTE FAVORABLE</b>	<b>TÉCNICAMENTE FAVORABLE</b>	<b>TÉCNICAMENTE FAVORABLE</b>

ELABORÓ



**MTRA. BUGAMBILIA PUENTE MORALES.**

**ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN GUADALAJARA, JALISCO**

REVISÓ



**MTR. RUBÉN MEDINA ESTRADA**  
**DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA**  
**EN GUADALAJARA, JALISCO**